

**DIE BESTÄNDIGE** Produkt-Nr. C120

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN UND ABMESSUNGEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERT	NORM
Spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup>	1,2 ± 1 %	
Zugfestigkeit	MPa	55	ISO 527
Dehnung	%	≥ 100	ISO 527
Farbe		transparent	
Oberfläche		beide Seiten glatt oder glatt/matt	

SPEZIFIKATION	EINHEIT	WERT
Dickentoleranz (gesamt)	%	± 5
Breitentoleranz	mm	± 2
Längentoleranz	m	± 2
Welligkeit	mm	4
Säbeligkeit	mm	2
Wicklung	mm	5

ZUSÄTZLICHE TESTS	RESULTAT
Tiefziehen (mit u.b. Form)	keine Mängel, keine Fließlinien, gleichmäßige Dickenverteilung, keine Bläschen
Visuelle Kontrolle	keine Mängel, keine Fließlinien, keine Bläschen

LAGERBEDINGUNGEN	EINHEIT	WERT
Temperatur	°C	10 to 45
Feuchtigkeit	% RH	max. 70
Haltbarkeit	Monate	12 nach Produktionsdatum unter o.g. Lagerbedingungen

Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Licht während der Lagerung.  
Die Folie C120 darf nur in der Original-Verpackung aufbewahrt werden (Verpackungsvorschrift 2.9).